

Nástenné jednotky Fan-Coil

NÁSTENNÉ JEDNOTKY (2 - RÚRKOVÉ)



 Zabudovaný trojcestný elektromagnetický ventil

 Automatické smerovanie vzduchu

 Jednoduché čistenie

 Nízky akustický výkon

 Automatické adresovanie (s motorom DC)

 Dialkové ovládanie Infra

 Jednoduchá inštalácia

 Štýlový dizajn

 Zabudovaný ventil

Model - DC MOTOR			MKG-V250B	MKG-V300B	MKG-V400B	MKG-V500B	MKG-V600B	
Prietok vzduchu	Max. / str. / min.	m ³ /h	425 / 410 / 320	510 / 427 / 349	680 / 550 / 504	850 / 692 / 586	1020 / 820 / 670	
	Výkon	Max. / str. / min.	kW	2,63 / 2,2 / 1,97	2,97 / 2,48 / 2,06	3,28 / 2,90 / 2,66	4,25 / 3,78 / 3,05	5,0 / 3,95 / 3,21
Chladienie	Objem prietoku		l/h	452	511	564	731	860
	Pokles tlaku vody		kPa	23,1	33,6	42	34,9	36,3
Kúrenie	Výkon	Max. / str. / min.	kW	3,36 / 2,85 / 2,35	3,91 / 2,92 / 2,49	4,37 / 3,77 / 3,35	5,81 / 4,14 / 3,63	6,7 / 5,17 / 4,18
	Pokles tlaku vody		kPa	22	31,4	40	29,7	32,8
Elektrické napätie			V; Fáza; Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Príkon			W	10,7	14,3	33	28	37,5
Akustický tlak	Max. / str. / min.		dB(A)	30 / 26 / 23	32 / 28 / 25	36 / 32 / 29	38 / 34 / 30	40 / 36 / 31
Netto rozmery	šír. x výš. x hĺb.		mm	915 x 290 x 230	915 x 290 x 230	915 x 290 x 230	1072 x 315 x 230	1072 x 315 x 230
	Hmotnosť		kg	12,7	12,7	12,7	15,1	14,9
Pripojovacie potrubia	Kvapalina		palec	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
	Kondenzát		mm	Ø 20	Ø 20	Ø 20	Ø 20	Ø 20