

Podstropno - parapetné jednotky Fan-Coil

PODSTROPNO - PARAPETNÉ JEDNOTKY
(2-RÚRKOVÉ -
OPLÁŠTENÉ / BEZ OPLÁŠTENIA)



DC MOTOR

- Jednoduché čistenie
- Jednoduchá inštalácia
- Voliteľné drôtové ovládanie
- Nasávanie čerstvého vzduchu
- Nízky akustický tlak
- Vysoká energetická účinnosť

Model			MKH3(4,5)-V150	MKH3(4,5)-V250	MKH3(4,5)-V300	MKH3(4,5)-V400	MKH3(4,5)-V450
Prietok vzduchu	Max. / str. / min.	m ³ /h (12, 30, 50 Pa)	255 / 215 / 190	425 / 360 / 320	510 / 430 / 380	680 / 580 / 510	765 / 650 / 570
Chladenie	Výkon	Max. / str. / min.	1.74 / 1.31 / 1.05	1.84 / 1.48 / 1.18	2.84 / 2.21 / 1.63	3.03 / 2.41 / 1.72	4.43 / 3.21 / 2.52
	Objem prietoku		299	316	488	521	762
	Pokles tlaku vody		8,5	9,6	16,3	19,3	30,1
Kúrenie	Výkon	Max. / str. / min.	2.04 / 1.42 / 1.25	2.20 / 1.66 / 1.28	3.68 / 2.77 / 1.99	3.87 / 2.95 / 2.09	5.52 / 3.94 / 2.98
	Pokles tlaku vody		8	7,7	14,5	16,6	25,3
Elektrické napätie			220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Prikon			12	15	26	30	26
Akustický tlak	12 Pa	Max. / str. / min.	29 / 25 / 19	30 / 26 / 20	32 / 28 / 22	34 / 30 / 24	36 / 32 / 26
	30 Pa	Max. / str. / min.	30 / 26 / 20	31 / 27 / 21	33 / 29 / 23	35 / 31 / 25	37 / 33 / 27
	50 Pa	Max. / str. / min.	29 / 25 / 19	30 / 26 / 20	32 / 28 / 22	34 / 30 / 24	36 / 32 / 26
Netto rozmery	šír. x výš. x hĺb.	MKH3	550 x 545 x 212	550 x 545 x 212	750 x 545 x 212	750 x 545 x 212	950 x 545 x 212
	Hmotnosť		17	17	20	20	25
	šír. x výš. x hĺb.	MKH4 / MKH5	800 x 592 x 220	800 x 592 x 220	1000 x 592 x 220	1000 x 592 x 220	1200 x 592 x 220
	Hmotnosť		24,4	24,4	28,2	28,2	34,2
Pripojovacie potrubia	Kvapalina		3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
	Kondenzát		Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16

Model			MKH3(4,5)-V500	MKH3(4,5)-V600	MKH3(4,5)-V800	MKH3(4,5)-V900
Prietok vzduchu	Max. / str. / min.	m ³ /h (12, 30, 50 Pa)	850 / 720 / 640	1020 / 870 / 765	1360 / 1160 / 1020	1530 / 1300 / 1150
Chladenie	Výkon	Max. / str. / min.	4.74 / 3.53 / 2.55	5.51 / 3.92 / 2.99	5.88 / 4.77 / 3.61	6.87 / 5.32 / 4.31
	Objem prietoku		815	948	1011	1182
	Pokles tlaku vody		27,7	16,6	26,5	31,4
Kúrenie	Výkon	Max. / str. / min.	5.77 / 4.23 / 3.03	7.00 / 5.11 / 3.86	8.01 / 6.34 / 4.75	9.24 / 6.89 / 5.51
	Pokles tlaku vody		23,1	14,5	19,8	25,6
Elektrické napätie			220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Prikon			32	36	64	101
Akustický tlak	12 Pa	Max. / str. / min.	38 / 33 / 27	40 / 34 / 28	41 / 35 / 29	43 / 37 / 31
	30 Pa	Max. / str. / min.	39 / 34 / 28	41 / 35 / 29	42 / 36 / 30	44 / 38 / 32
	50 Pa	Max. / str. / min.	38 / 33 / 27	40 / 34 / 28	41 / 35 / 29	43 / 37 / 31
Netto rozmery	šír. x výš. x hĺb.	MKH3	950 x 545 x 212	1250 x 545 x 212	1250 x 545 x 212	1250 x 545 x 212
	Hmotnosť		25	32	32	32
	šír. x výš. x hĺb.	MKH4 / MKH5	1200 x 592 x 220	1500 x 592 x 220	1500 x 592 x 220	1500 x 592 x 220
	Hmotnosť		34,2	40	40	40
Pripojovacie potrubia	Kvapalina		3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
	Kondenzát		Ø16	Ø16	Ø16	Ø16

Pre každú jednotku Midea Fan-Coil je k dispozícii voliteľná súprava ventilov.

Skušobné podmienky: Chladenie: teplota vonkajšieho vzduchu 35 °C, chladenie: 7/12°C teplota vody, Kúrenie: vonkajšia teplota 7°C, vykurovanie: 45/40°C teplota vody, Hodnota hluku je meraná vo zvukotesnom priestore (izbe) na 1 m od jednotky a 1,4 m nad podlahou.

H4: Podstropno/parapetný fan-coil s predným nasávaním vzduchu

H5: Podstropno/parapetný fan-coil s dolným nasávaním vzduchu