

Multi Super DC Inverter Vnútorne jednotky



Nástenné vnútorné jednotky multi			MB-09N8D6-I	MB-12N8D6-I	MB-18N8D0-I	MB-24N8D0-I
Obchodný názov			Mission II	Mission II	Mission II	Mission II
Elektrické údaje	Napájacie napätie	V, HZ, Fáza	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1
	Výkon chladenia	Btu/h	9000	12000	18000	24000
		kW	2,6	3,5	5,3	7
Výkon	Výkon kúrenia (-7/2°C pri vonk. teplote)	Btu/h	10000	13000	19000	26000
		kW	2,3 ¹ / 3,0 ² / 2,9 ³	2,3 ¹ / 3,2 ² / 3,84 ³	4,0 ¹ / 5,2 ² / 5,43 ³	5,6 ¹ / 5,7 ² / 7,68 ³
	Prietok vzduchu	m ³ /h	440 / 370 / 240	500 / 440 / 270	750 / 590 / 500	1050 / 700 / 550
Rozmery a hmotnosť	Akustický tlak (dB(A))	(max. / stred. / min.)	39 / 31,5 / 24	40 / 32 / 24	42 / 33 / 24	47,5 / 36,8 / 26
	Akustický výkon (dB(A))	vo vysokom režime	55	56	58	61
	Netto rozmery (mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	730 x 293 x 198	810 x 300 x 200	980 x 325 x 225	1090 x 338 x 235
	Netto hmotnosť	kg	7,4	8,3	10,7	13
	Brutto rozmery (mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	810 x 375 x 285	890 x 385 x 285	1055 x 405 x 305	1165 x 315 x 420
	Brutto hmotnosť	kg	9,8	11,2	14,3	16,7
	Rozmery potrubia (mm)	Kvapalina	6,35	6,35	6,35	9,52
	Plyn	12,7	9,52	12,7	15,9	
Doporučené rozmery miestnosti		m ²	12- 18	16-23	24-35	32-47

Nástenné vnútorné jednotky multi			MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW	MA-09NXD0-I	MA-12NXD0-I	MA-18NXD0-I	MA-24NXD0-I
Obchodný názov			Breezeless+	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Elektrické údaje	Napájacie napätie	V, HZ, Fáza	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1
	Výkon chladenia	Btu/h	12000	9000	12000	17700	24000
		kW	3,50	2,60	3,50	5,20	7,00
Výkon	Výkon kúrenia (-7/2°C pri vonk. teplote)	Btu/h	13000	10000	13000	19000	25000
		kW	2,40 ¹ / 2,50 ²	2,10 ¹ / 2,60 ² / 2,93 ³	2,20 ¹ / 2,70 ² / 3,81 ³	4,10 ¹ / 4,20 ² / 5,57 ³	4,70 ¹ / 6,50 ² / 7,33 ³
	Prietok vzduchu	m ³ /h	640 / 520 / 400	520 / 460 / 340	600 / 500 / 360	860 / 690 / 560	1050 / 860 / 700
Rozmery a hmotnosť	Akustický tlak (dB(A))	(max. / stred. / min.)	38,5 / 35,5 / 21 / 20,5	36 / 30 / 26	38/34/28	43/36/30	47/40/33
	Akustický výkon (dB(A))	vo vysokom režime	57	54	54	58	61
	Netto rozmery (mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	940 x 325 x 193	805 x 285 x 205	805 x 285 x 205	958 x 302 x 223	1038 x 325 x 235
	Netto hmotnosť	kg	10,7	7,9	7,9	10,3	12,8
	Brutto rozmery (mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	1055 x 290 x 385	870 x 360 x 285	870 x 360 x 285	1035 x 380 x 305	1120 x 330 x 405
	Brutto hmotnosť	kg	13,8	10,3	10,3	13,3	16,2
	Rozmery potrubia (mm)	Kvapalina	6,35	6,35	6,35	6,35	9,52
	Plyn	9,52	9,52	9,52	12,7	15,9	
Doporučené rozmery miestnosti		m ²	16-23	12-18	16-23	24-35	32-47



Midea sa zúčastní v programe Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com
 Chladenie: Vnútorňa teplota 27°C DB/ 19°C WB / vonkajšia teplota 35°C DB/ 24°C WB
 1: Hodnoty výkonu vychádzajú z týchto údajov: Kúrenie: Vnútorňa teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajšia teplota -7°C DB
 2: Hodnoty výkonu vychádzajú z týchto údajov: Kúrenie: Vnútorňa teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajšia teplota +2°C DB
 3: Hodnoty výkonu vychádzajú z týchto údajov: Kúrenie: Vnútorňa teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

Multi Super DC Inverter

Vnútorne jednotky

Kazetové vnútorné jednotky multi			MCA3I-09FNXD0	MCA3U-12FNXD0	MCA3U-18FNXD0
Elektrické údaje	Napájacie napätie	V, HZ, Fáza	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1
	Výkon chladenia	Btu/h	9000	12000	18000
		kW	2,60	3,52	5,30
Výkon	Výkon kúrenia	Btu/h	10000	14000	18500
		kW	2,92 ¹ / 4,51 ²	4,10 ¹	5,42 ¹
	Prietok vzduchu	m ³ /h	580 / 500 / 450	617 / 504 / 416	720 / 625 / 540
	Akustický výkon (dB(A))	vo vysokom režime	53	57	56
Rozmery a hmotnosť	Netto rozmery (mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	570 x 260 x 570	570 x 260 x 570	570 x 260 x 570
	Netto hmotnosť	kg	14,7	16,2	16,2
	Brutto rozmery (mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	662 x 317 x 662	655 x 290 x 655	662 x 317 x 662
	Brutto hmotnosť	kg	19,3	21,4	21,4
	Rozmery potrubia (mm)	Kvapalina	6,35	6,35	6,35
		Plyn	9,52	9,52	12,70
Dop. rozmery izby		m ²	16-24	20-30	28-40

Kanálové vnútorné jednotky multi			MTIU-09FNXD0	MTIU-12FNXD0	MTIU-18FNXD0
Elektrické údaje	Napájacie napätie	V, HZ, Fáza	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1
	Výkon chladenia	Btu/h	9000	12000	18000
		kW	2,60	3,52	5,30
Výkon	Výkon kúrenia	Btu/h	10000	13000	20000
		kW	2,92 ¹	3,81 ¹	5,42 ¹
	Prietok vzduchu	m ³ /h	500 / 340 / 230	600 / 480 / 300	880 / 650 / 350
	Akustický výkon (dB(A))	vo vysokom režime	59	60	59
Rozmery a hmotnosť	Netto rozmery (mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	700 x 200 x 450	700 x 200 x 450	880 x 210 x 674
	Netto hmotnosť	kg	18	18	24,3
	Brutto rozmery (mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	860 x 275 x 540	860 x 275 x 540	1070 x 280 x 725
	Brutto hmotnosť	kg	22	22	29,6
	Rozmery potrubia (mm)	Kvapalina	6,35	6,35	6,35
		Plyn	9,52	9,52	12,7
Dop. rozmery izby		m ²	16-24	20-30	20-30

Konzolové vnútorné jednotky multi			MFAU-12FNXD0 (konzol)	MUEU-18FNXD0 (parapet)
Elektrické údaje	Napájacie napätie	V, HZ, Fáza	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1
	Výkon chladenia	Btu/h	12000	18000
		kW	3,52	5,28
Výkon	Výkon kúrenia	Btu/h	13000	19000
		kW	3,81 ¹	5,57 ¹
	Prietok vzduchu	m ³ /h	512 / 480 / 370	880 / 760 / 650
	Akustický výkon (dB(A))	vo vysokom režime	58	58
Rozmery a hmotnosť	Netto rozmery (mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	700 x 210 x 600	1068 x 235 x 675
	Netto hmotnosť	kg	14,8	28
	Brutto rozmery (mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	810 x 305 x 710	1145 x 755 x 318
	Brutto hmotnosť	kg	19	33,3
	Rozmery potrubia (mm)	Kvapalina	6,35	6,35
		Plyn	9,52	12,7
Dop. rozmery izby		m ²	20-30	20-30



Midea sa zúčastní v programe Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com

Chladenie: Vnútorná teplota 27°C DB/ 19°C WB / vonkajšia teplota 35°C DB/ 24°C WB

1: Hodnoty výkonu vychádzajú z týchto údajov: Kúrenie: Vnútorná teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajšia teplota -7°C DB

2: Hodnoty výkonu vychádzajú z týchto údajov: Kúrenie: Vnútorná teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajšia teplota +2°C DB