

Multi Super DC Inverter

Vonkajšie jednotky

Vonkajšie jednotky multi			M2OG-14HFN8-Q	M2OD-18HFN8-Q	M3OF-21HFN8-Q	M3OF-27HFN8-Q	M4OE-28HFN8-Q	M4O-36FN8-Q	M5O-42FN8-Q	
Elektrické údaje	Napájacie napätie	V; Fáza; Hz	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	
	Výkon chladenia	Btu	14000	18000	21000	27000	28000	21000-36000	28000-40000	
		kW	4,1	5,3	6,1	7,9	8,2	10,5	12,3	
	Výkon kúrenia	Btu	22500	19000	22500	28000	30000	24000-38000	28000-40000	
kW		3,7	4,3	5,4	5,7	6,5	9,2	9,5		
Výkon	SEER (priemer)	W/W	6,8	6,1	6,5	6,1	7,0	6,5	6,6	
	Energetická trieda Chladeie		A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
		SCOP -7°C pri vonkajšej teplote	W/W	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,8
		SCOP +2°C pri vonkajšej teplote	W/W	5,1	5,1	5,2	5,1	5,1	5,2	5,3
	Energetická trieda Kúrenie		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	
	Max. počet vnút. jed.	db	2	2	3	3	4	4	5	
	Prietok vzduchu	(m³/h)	2200	2200	3000	2700	3800	4000	3850	
Rozmery a hmotnosť	Netto rozmery (mm)	šír. x výš. x hlb.	800x554x333	800 x 554 x 333	845 x 702 x 363	845x702x363	946x810x410	946x810x410	946x810x410	
	Brutto rozmery (mm)	šír. x výš. x hlb.	920x615x390	920 x 615 x 390	965 x 775 x 395	965x775x395	1090x875x500	1090x875x500	1090x875x500	
	Netto hmotnosť	kg	31,6	35,5	46,8	51,1	62,1	68,8	73,3	
	Brutto hmotnosť	kg	34,7	38,5	51,1	55,8	67,7	75,6	80,4	
	Typ chladiva / Množstvo		kg	R32/0,9	R32/1,25	R32/1,4	R32/1,72	R32/2,1	R32/2,1	R32/2,4
		Rozmery potrubia (mm)	Kvapalina	2x Ø6,35	2x Ø6,35	3x Ø6,35	3x Ø6,35	4 x Ø6,35	4 x Ø6,35	5 x Ø6,35
		Plyn	2x Ø9,52	2x Ø9,52	3x Ø9,52	3x Ø9,52	3x Ø9,52 +1xØ12,7	3x Ø9,52 +1xØ12,7	4x Ø9,52 +1xØ12,7	
Miesto vstupu	Dĺžka potrubia (m)	Max. dĺž. potrubia	40	40	60	60	80	80	80	
		Max. dĺž. potrubia po ramenách	25/Vnút. jed.	25/Vnút. jed.	30/Vnút. jed.	30/Vnút. jed.	35/Vnút. jed.	35/Vnút. jed.	35/Vnút. jed.	
	Rozpätie nožičiek	mm	514	514	540	540	673	673	673	
Použitie		mm	Vonkajšia jednotka							
	V režime chladenia	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	
	V režime kúrenia	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	

Nadčasové vonkajšie jednotky

