

# BreezeleSS<sup>+</sup> SPLIT

Jemnosť prírody zapracovaná do dizajnu

Energetická trieda  
A+++ / A++  
(chladenie / kúrenie)


































## BreezeleSS<sup>+</sup>

### ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI JEDNOTKY

- Svetové prvenstvo dvojitých perforovaných lamiel
  - Chladenie už za 6 sekúnd
  - Bočné výfuky vzduchu
- Chladenie pri nízkej vonkajšej teplote

## FUNKCIE

 GEARSHIFT	 OBOJSTRANNÝ ODVOD KONDENZÁTU	 FILTER S VYSOKOU HUSTOTOU	 SAMOOPRAŠOVACIA FUNKCIA	 Follow me FOLLOW ME	 TICHÝ REŽIM	 ŠTVORSMERNÉ PRÚDENIE VZDUCHU
 REŽIM ECO	 MONO A MULTI KOMPATIBILITA	 I-CLEAN	 DETEKCIA NÍZKEJ HLADINY CHLADIVA	 NOČNÝ REŽIM	 ČASOVAČ	 BEZSTUPŇOVÝ VNÚTORNÝ VENTILÁTOR
 REŽIM TURBO	 1W POHOTOVOSTNÝ REŽIM	 FILTER COLD CATALYST	 OHREV VANIČKY KONDENZÁTU	 WI-FI OVLÁDANIE	 SCHEDULE	 BREEZE AWAY
 TEMPEROVANIE NA 8°C	 INFORMÁCIE CEZ DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ	 OHREV KOMPRESORA	 REGULÁCIA VLHKOSTI	 PAMÄŤ POLOHY LAMELY	 FUNKCIA BREEZELESS	
 SERVISNÝ REŽIM	 AUTOMATICKÁ DIAGNOSTIKA PORÚCH	 ODSTUPŇOVANIE TEPLoty PO 0,5 °C	 AUTO REŠTART			

# BreezeleSS<sup>+</sup>

Výnimočný zážitok z chladenia  
Vynikajúca vykurovacia technológia

360°

## TROJSMERNÉ PRÚDENIE

### 360° chladenie

Vďaka bočnému dizajnu v tvare S zariadenie fúka chladný/teplý vzduch nielen cez predné lamely, ale aj po oboch stranách cez špeciálne S-kové otvory vyvinuté za účelom zníženia pocitu prievanu.



## JEMNOSŤ

### Technológia rozptylovania vzduchu

Všetkých 7928 otvorov lamely bolo navrhnutých tak, aby zredukovali prúdenie vzduchu na jemný rozptýlený vánok.

## VNÍMANIE

### Inovatívne navrhnuté funkcionálne lamely

Súčasnú použítie technológií BreezeleSS+ a TwinFlap™ umožňuje príjemné chladenie, ktoré určite naplní Vaše očakávania.



## Ultra tichá prevádzka

### Krajší život. Sladké sny.

Nový aerodynamický dizajn vzdušného kanála a ventilátora umožňujú priechod vzduchu s minimálnou hlučnosťou zníženou až na 20 dB. Taká nízka hlasitosť je prirovnateľná k tichosti rastu kvetín. S klimatizáciou BreezeleSS+ bude noc pokojná, tichá a teplota optimálna.

# BreezeleS<sup>+</sup> SPLIT



Split			MSF4-09-SP	MSF4-12-SP	
Vnútorná jednotka			MSFAAU-09HRFN8(B)	MSFAAU-12HRFN8(B)	
Vonkajšia jednotka			MOX230-09HFN8-BR	MOX230-12HFN8-BR	
Elektrické údaje	Napájacie napätie	V; Hz; Fázy	220-240V, 50Hz, 1		
	Chladenie <sup>1</sup>	Btu/h	9000	12000	
		kW	2,6	3,5	
	Vykurovanie <sup>2</sup>	Btu/h	13000	13000	
		kW	3,8	3,8	
Max. prev. prúd	A	10,5	10,5		
Výkon	SEER	W/W	8,5	8,5	
	Energetická trieda <sup>3</sup>	Chladenie	A+++	A+++	
	SCOP (v priemernom podnebí)	W/W	4,6	4,6	
	Energetická trieda <sup>3</sup>	Kúrenie (v priemernom podnebí)	A++	A++	
	Prietok vzduchu (m <sup>3</sup> /h)	Vnút. jednotka (vys./str./níz.)	620 / 520 / 400	620 / 520 / 400	
	Akustický tlak (dB(A))	Vnút. jednotka (vys./str./níz.)	38 / 33 / 20	38 / 33 / 20	
	Akustický výkon (dB(A))	Vnút. jedn. (na vysokom stupni)	56	56	
		Vonk. jednotka	62	62	
	Rozmery a hmotnosť	Netto rozmery (mm)	Vnút. jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	940 x 325 x 193	940 x 325 x 193
			Vonk. jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	765 x 555 x 303	765 x 555 x 303
Netto hmotnosť (kg)		Vnút./Vonk. jednotka	10,6 / 26,4	10,6 / 26,4	
		Brutto rozmery (mm)	Vnút. jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	1055 x 290 x 385	1055 x 290 x 385
Vonk. jednotka (šír. x výš. x hĺb.)			887 x 610 x 337	887 x 610 x 337	
Brutto hmotnosť (kg)		Vnút./Vonk. jednotka	13,8 / 28,8	13,8 / 28,8	
		Rozmery potrubia (mm)	Kvapalina	Ø6,35	Ø6,35
Plyn			Ø9,52	Ø9,52	
Dĺžka potrubia (m)		Max. dĺžka potrubia	25	25	
		Max. výškový rozdiel	10	10	
Množstvo chladiva	kg / typ	0,7 / R32	0,7 / R32		
Odporúčané rozmery miestnosti	m <sup>2</sup>	16 – 23	16 – 23		
Rozpätie nožičiek	mm	452	452		
Napájanie		Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka		
Prevádzkový rozsah	V režime chladenia	°C	-15 – 50	-15 – 50	
	V režime vykurovania	°C	-15 – 24	-15 – 24	



Midea je účastníkom programu Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

1: Chladenie: Vnútorná teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/24°C WB

2: Vykurovanie: Vnútorná teplota 20°C DB/15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

3: Energetická trieda: od triedy A+++ po triedu D