

Kanálové monosplicity

S technológiou neustálej regulácie prietoku vzduchu





Vnútorne jednotky			MTIU-12HWFNX	MTIU-18HWFNX	MTI-24HWFNX	MTI-36HWFNX	MTI-48HWFNX	MTI-55HWFNX
Elektrické údaje	Napáj. napätie	V, HZ, Fázy	220-240V, 50Hz, 1					
	Chladienie ¹	Btu/h	12000	18000	24000	36000	48000	52000
		kW	3,52	5,28	7,03	10,55	14,07	15,24
	Vykurovanie ²	Btu/h	13000	19000	26000	40000	55000	62000
		kW	3,81	5,57	7,62	11,72	16,12	18,17
Výkon	SEER	W/W	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10
	Energetická trieda ³	Chladienie	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	SCOP (v priemernom podnebí)	W/W	4,0	4,0	4,0	4,0	3,8	4,0
	Energetická trieda ³	(v priem. podnebí)	A+	A+	A+	A+	A	A+
	Prietok vzduchu (m ³ /h)	Vnútorná jednotka	600/480/300	911/706,3/515,2	1229/1035/825,1	2100/1800/1500	2400/2040/1680	2600/2210/1820
	Akust. výkon (dB(A))	Vnútorná jednotka (na vysokom stupni)	58	58	62	61	66	66
Rozmery a hmotnosť	Netto rozmery (mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	700 x 200 x 450	880 x 210 x 674	1100 x 249 x 774	1360 x 249 x 774	1200 x 300 x 874	1200 x 300 x 874
	Netto hmotnosť (kg)	Vnútorná jednotka	17,8	24,4	32,3	40,5	47,6	47,4
	Rozmery balenia (mm)	Vnútorná jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	860 x 285 x 540	1070 x 280 x 725	1305 x 315 x 805	1570 x 330 x 805	1405 x 365 x 915	1405 x 365 x 915
	Brutto hmotn. (kg)	Vnútorná jednotka	21,5	29,6	39,1	48,2	55,8	56,1
		Kvapalina	6,35	6,35	9,52	9,52	9,52	9,52
		Plyn	9,52	12,7	15,9	15,9	15,9	15,9

Vonkajšie jednotky		MOX230-12HFN8-QDO	MOX330U-18HFN8-QDO	MOX430U-24HFN8-QDO	MOD30U-36HFN8-RDO	MOE30U-48HFN8-RDO	MOE30U-55HFN8-RDO	
Napájanie	V, HZ, Fázy	220-240V, 50Hz, 1				380-415V, 50Hz, 3		
Prietok vzduchu	(m ³ /h)	2200	2100	3500	4000	7500	7500	
Akustický výkon	(dB(A))	62	65	69	70	74	75	
Netto rozmery	(šír. x výš. x hĺb.)	765 x 555 x 303	805 x 554 x 330	890 x 673 x 342	946 x 810 x 410	952 x 1333 x 415	952 x 1333 x 415	
Netto hmotnosť	Kg	26,6	32,5	43,9	80,5	103,7	107	
Rozmery balenia	(šír. x výš. x hĺb.)	887 x 610 337	915 x 615 x 370	995 x 740 x 398	1090 x 885 x 500	1095 x 1480 x 495	1095 x 1480 x 495	
Rozmery potrubia	Kvapalina	6,35	6,35	9,52	9,52	9,52	9,52	
	Plyn	9,52	12,7	15,9	15,9	15,9	15,9	
Max. dĺžka potrubia	m	25	30	50	75	75	75	
Max. výškový rozdiel	m	10	20	25	30	30	30	
Rozpätie nožičiek	mm	452	511	663	673	634	634	
Prevádzkový rozsah	Chladienie °C	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50	
	Kúrenie °C	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24	



Automatický reštart



Nočný režim



Režim Turbo



Časovač



Detekcia nedostatku chladiva



Káblový ovládač



Univerzálne WI-FI (voliteľné)



Ohrev vaničky kondenzátu



Zabudovaný ohrev kompresora



Midea je účastníkom programu Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com

1: Chladienie: Vnútorná teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/24°C WB

2: Vykurovanie: Vnútorná teplota 20°C DB/15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

3: Energetická trieda: od triedy A+++ po triedu D