

Podstropno-parapetné monosplity

Trendový dizajn pre rôzne typy miestností



Podstropno-parapetné monosplity



Vnútná jednotka			MUE-18HRFNX	MUE-24HRFNX	MUE-36HRFNX	MUE-48HRFNX	MUE-55HRFNX
Vonkajšia jednotka			MOX330U-18HFN8-QDO	MOX430U-24HFN8-QDO	MOD30U-36HFN8-RDO	MOE30U-48HFN8-RDO	MOE30U-55HFN8-RDO
Elektrické údaje	Napájanie	Vnút. jedn. V, Hz, Fáza	220-240V, 50Hz, 1		220-240V, 50Hz, 1		
		Vonk. jedn.	220-240V, 50Hz, 1		380-415V, 50Hz, 3		
	Chladenie ¹	Btu/h	18000	24000	36000	48000	54000
		kW	5,28	7,03	10,55	14,07	15,83
	Kúrenie ²	Btu/h	19000	26000	40000	55000	62000
		kW	5,57	7,62	11,72	16,12	18,17
Výkon	SEER	W/W	6,2	6,1	6,2	6,1	6,1
	Energetická trieda ³	Chladenie	A++	A++	A++	A++	A++
	SCOP (v priemern. podnebí)	W/W	4,0	4,0	4,1	4,0	4,0
	Energetická trieda ³	Kúrenie (v priemern. podnebí)	A+	A+	A+	A+	A+
	Prietok vzduchu (m ³ /h)	Vnút. jednotka (vys./str./níz.)	958/839/723	1192/1023/853	1955/1728/1504	2100/1850/1600	2200/1950/1650
	Akustický výkon (dB(A))	Vnút. jednotka (na vysok. stupni)	59	55	65	67	67
Vonk. jednotka		65	69	70	74	75	
Rozmery a hmotnosť	Netto rozmery (mm)	Vnút. jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	1068 x 235 x 675	1068 x 235 x 675	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675
		Vonk. jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	805 x 554 x 330	890 x 673 x 342	946 x 810 x 410	952 x 1333 x 415	952 x 1333 x 415
	Netto hmotnosť (kg)	Vnút./Vonk. jednotka	28 / 32,5	28 / 43,9	41,5 / 80,5	41,7 / 103,7	42,3 / 107
		Vnút. jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	1145 x 318 x 755	1145 x 318 x 755	1725 x 318 x 755	1725 x 318 x 755	1725 x 318 x 755
	Brutto rozmery (mm)	Vonk. jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	915 x 615 x 370	995 x 740 x 398	1090 x 885 x 500	1095 x 1480 x 495	1095 x 1480 x 495
		Brutto hmotnosť (kg)	Vnút./Vonk. jednotka	33,3	33,1	48	48,5
	Rozmery potrubia (mm)		Kvapalina	Ø6,35	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52
		Plyn	Ø12,7	Ø15,9	Ø15,9	Ø15,9	Ø15,9
	Dĺžka potrubia (m)	Max. dĺžka potrubia	30	50	75	75	75
		Max. výškový rozdiel	20	25	30	30	30
Prevádzkový rozsah	Rozpätie nožičiek	511	663	673	634	634	
	V režime chladenia	°C	-15 – 50	-15 – 50	-15 – 50	-15 – 50	-15 – 50
	V režime kúrenia	°C	-15 – 24	-15 – 24	-15 – 24	-15 – 24	-15 – 24



REŽIM TURBO



OHREV VANIČKY KONDENZÁTU



OHREV KOMPRESORA



DETEKCIA NEDOSTATKU CHLADIVA



NOČNÝ REŽIM



WI-FI OVLÁDANIE (VOLITELNÉ*)



SCHEDULE



PAMÄŤ POLOHY LAMELY



AUTO REŠTART



Midea je účastníkom programu Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com
 1: Chladenie: Vnútna teplota 27°C DB/ 19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/ 24°C WB
 2: Vykurovanie: Vnútna teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB
 3: Energetická trieda: od triedy A+++ po triedu D
 4: voliteľné WI-FI typu WF-60A1