

M-Thermal split IWT* vnútorné

R32
chladivo

*delené tepelné čerpadlo so vstavaným zásobníkom TUV

Vnútorná jednotka	Typ	HBT			
		MHA	MHA-V6W/D2N8-B	MHA-V8W/D2N8-B	MHA-V10W/D2N8-B
Napájanie	Kompatibilný typ vonk. jednotky	HBT-A100/240CD30GN8-B			
Menovitý objem		litre			
Energetická účinnosť ohrevu vody (v priemernom podnebí)	Trieda ¹	220-240/1/50			
	Profil spotreby ²	A+			
	COP	XL			
	Referenčná teplota	3,48	3,5	3,5	
	40°C-ová miešaná voda	°C	48		
Nastaviteľný rozsah teploty vody	Kúrenie	°C	25..65		
	Chladenie	°C	5..25		
	Teplota teplej úžitkovej vody	°C	30..60		
Akustický výkon		dB(A)			
Netto rozmery (šír. x výš. x hĺb.)		mm			
Netto/brutto hmotnosť		kg			
Hydraulické vlastnosti	Prípojka kúrenia	col	G1"		
	Prípojka TUV (studená, teplá, cirkulácia)	col	G3/4"		
	Prípojka odtoku vody	mm	DN32		
	Expanzná nádrž	liter	8,0		
	Max.tlak vody	MPa	0,3		
	Max.tlak TUV	MPa	1		
	Výmenník na strane vody	Typ	Zváraný doskový		
	Čerpadlo	Typ	DC inverter		
	Max.dopravná výška	m	9		
Parametre okr. chladienia	Prípojka kvapaliny / plynu	mm	6,35/15,9		
Vstavaná ohrevná vložka	Výkon	kW	3		
	Prevádzkové stupne	počet	1		

Vnútorná jednotka	Typ	HBT				
		MHA	MHA-V12W/D2N8-B	MHA-V16W/D2N8-B	MHA-V12W/D2RN8-B	MHA-V16W/D2RN8-B
Napájanie	Kompatibilný typ vonk. jednotky	HBT-A160/240CD30GN8-B				
Menovitý objem		litre				
Energetická účinnosť ohrevu vody (v priemernom podnebí)	Trieda ¹	220-240/1/50				
	Profil spotreby ²	A+				
	COP	XL				
	Referenčná teplota	3	3			
	40°C-ová miešaná voda	°C	48,5	280		
Nastaviteľný rozsah teploty vody	Kúrenie	°C	25..65			
	Chladenie	°C	5..25			
	Teplota teplej úžitkovej vody	°C	30..60			
Akustický výkon		dB(A)				
Netto rozmery (šír. x výš. x hĺb.)		mm				
Netto/brutto hmotnosť		kg				
Hydraulické vlastnosti	Prípojka kúrenia	col	G1"			
	Prípojka TUV (studená, teplá, cirkulácia)	col	G3/4"			
	Prípojka odtoku vody	mm	DN32			
	Expanzná nádrž	liter	8,0			
	Max.tlak vody	MPa	0,3			
	Max.tlak TUV	MPa	1			
	Výmenník na strane vody	Typ	Zváraný doskový			
	Čerpadlo	Typ	DC inverter			
	Max.dopravná výška	m	9			
Parametre okr. chladienia	Prípojka kvapaliny / plynu	mm	9,52/15,9			
Vstavaná ohrevná vložka	Výkon	kW	3			
	Prevádzkové stupne	počet	1			

1. Energetická trieda: zaradenie do tried od A+ po F | 2. Profil spotreby: zodpovedá dennej spotrebe vody 4-člennej rodiny XL: 5 členná r.
*IWT: Vstavaný zásobník teplej úžitkovej vody