

# Blanc split

**R32**  
chladivo

## DC Inverter

Vnútrotná jednotka		MA-09NXD0-I	MA-12NXD0-I	MA-18NXD0-I	MA-24NXD0-I
Vonkajšia jednotka		MA-09N8D0-O	MA-12N8D0-O	MA-18N8D0-O	MA-24N8D0-O
Napájacie napätie	V, HZ, Fáza	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1
Chladiaci výkon	Btu/h	9000	12000	18000	24000
	kW	2,60	3,50	5,20	7,00
Výkon kúrenia	Btu/h	10000	13000	19000	25000
	kW	2,60	2,60	4,20	6,50
Max. odber prúdu	A	10	10	13,5	17,5
SEER (priemer)	W/W	6,20	6,10	6,60	6,10
Energetická trieda	chladenie	A++	A++	A++	A++
SCOP -7°C	W/W	4,0	4,0	4,0	4,0
SCOP +2°C	W/W	5,1	5,1	4,9	4,8
Energetická trieda	Kúrenie	A+/A+++	A+/A+++	A+/A++	A+/A++
Prietok vzduchu (m³/h) vnútrotná jednotka		520/460/340	600/500/360	860/690/560	1050/860/700
Hladina akustického tlaku (dB(A))	vnútrotná jednotka (vysoký/stredný/nízky)	36/30/26	38/34/28	43/36/30	47/40/33
Hladina akustického výkonu (dB(A))	vnútrotná jednotka (vysoký stupeň)	53	53	55	61
	vonkajšia jednotka	63	65	63	68
Netto rozmery (mm)	vnútrotná jednotka (šírka x výška x hĺbka)	805 x 205 x 285	805 x 205 x 285	958 x 223 x 302	1038 x 235 x 325
	vonkajšia jednotka (šírka x výška x hĺbka)	700 x 550 x 270	700 x 550 x 270	800 x 554 x 333	845 x 702 x 363
Netto hmotnosť (kg)	vnútrotná/vonkajšia jednotka	7,9/22,7	7,9/22,7	10,3/34	12,8/51,5
Rozmery balenia (mm)	vnútrotná jednotka (šírka x výška x hĺbka)	870 x 285 x 360	870 x 285 x 360	1035 x 305 x 380	1120 x 405 x 330
	vonkajšia jednotka (šírka x výška x hĺbka)	815 x 615 x 325	815 x 615 x 325	920 x 615 x 390	965 x 765 x 395
Brutto hmotnosť (kg)	vnútrotná/vonkajšia jednotka	10,3/25,2	10,3/25,2	13,3/36,7	16,2/54,5
Rozmery a hmotnosť	kvapalinové potrubie	6,35	6,35	6,35	9,52
	Plynové potrubie (plyn)	9,52	9,52	12,7	15,9
Dĺžka potrubia (m)	Max. dĺžka potrubia	25	25	30	50
	Max. výškový rozdiel vnút.-vonk.	10	10	20	25
Množstvo chladiva	kg - typ	0,5/R32	0,5/R32	1,00/R32	1,6/R32
Odporúčané rozmery miestnosti	m²	12-18	16-23	24-35	32-47
Rozpätie nožičiek	mm	487	487	514	540
Miesto napájania		vonkajšia jednotka	vonkajšia jednotka	vonkajšia jednotka	vonkajšia jednotka
Prevádzkový rozsah	režim chladenia	°C	-15-50	-15-50	-15-50
	režim kúrenia	°C	-20-30	-20-30	-20-30



Automatický reštart



Funkcia „super“ chladenie



Nočný režim



Núdzový režim



5 rýchlostný vonkajší ventilátor



1 W príkon v pohotovostnom stave



Mono & Multi kompatibilné



12 rýchlostný vnútrotný ventilátor



ľahké čistenie



ECO režim



Obojsmerné prúdenie vzduchu



Detekcia nedostatku množstva chladiva



Výmenník Golden Fin



Automatický rozvod vzduchu vertikálne



Jemný filter



Samočistenie



Funkcia - automatická diagnostika chýb



Nehrdzavejúci vonkajší kryt



Chladenie pri nižšej vonkajšej teplote



Riadenie cez wifi (voliteľné)



24 hodinové načasovanie



Temperovanie na 8°C



Automatický rozvod vzduchu horizontálne



Obojstranný odvod kondenzátu



Funkcia - pamäť polohy lamely



Rýchle uvedenie do prevádzky



Super ionizátor



Bio filter



Klimatizačné jednotky Midea sú zaradené do certifikačného programu Eurovent, výsledky sú k nahliadnutiu na: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)