

BreezeleSS+ SPLIT

Split			MSF2-09-SP	MSF2-12-SP	
Vnútrotná jednotka			MSFAAU-09HRFN8	MSFAAU-12HRFN8	
Vonkajšia jednotka			MOX230-09HFN8	MOX230-12HFN8	
Elektrické údaje	Napájacie napätie	V, HZ, Ph	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	
	Chladenie ¹	Btu/h	9000	12000	
		kW	2,6	3,5	
	Vykurovanie ²	Btu/h	13000	13000	
		kW	3,8	3,8	
Max. prev. prúd	A	10,5	10,5		
Výkon	SEER	W/W	8,5	8,5	
	Energetická trieda ³	V režime chladenia	A+++	A+++	
	SCOP	W/W	4,6	4,6	
	Energetická trieda ³	V režime vykurovania	A++	A++	
	Prietok vzduchu (m ³ /h)	Vnút. jed. (vys./str./niz.)	620/520/400	620/520/400	
	Akustický tlak (dB(A))	Vnút. jed. (vys./str./niz./tich.)	38/33/20	38/33/20	
	Akustický výkon (dB(A))	Vnút. jed.	56	56	
		Vonk. jed.	62	62	
	Rozmery a váha	Netto rozmery (mm)	Vnút. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	940 x 325 x 193	940 x 325 x 193
			Vonk. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	765 x 555 x 303	765 x 555 x 303
Netto váha (kg)		Vnút. / Vonk. jed.	10,6 / 26,4	10,6 / 26,4	
Brutto rozmery (mm)		Vnút. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	1055 x 290 x 385	1055 x 290 x 385	
		Vonk. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	887 x 610 x 337	887 x 610 x 337	
Brutto hmotnosť (kg)		Vnút. / Vonk. jed.	13,8 / 28,8	13,8 / 28,8	
Rozmery potrubia (mm)		Kvapalina	6,35	6,35	
		Chladivo	9,52	9,52	
Dĺžka potrubia (m)		Max. dĺžka potrubia	25	25	
		Max. výškový rozdiel	10	10	
Množstvo chladiva		kg / typ	0,7 / R32	0,7 / R32	
Rozmery miestnosti		m ²	16-23	16-23	
Rozpätie nožičiek		mm	452	452	
Napájanie			Vonk. jed.	Vonk. jed.	
Použitie		V režime chladenia	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	V režime vykurovania	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	



Midea sa zúčastní v programe Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com

1: Chladenie: Vnútrotná teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/24°C WB

2: Vykurovanie: Vnútrotná teplota 20°C DB/15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

3: Energetická trieda: od triedy A+++ do triedy D