


# Multi Super DC Inverter vnútorné jednotky



Nástenné multi vnútorné jednotky			MSAGAU-09HRFNX	MSAGBU-12HRFNX	MSAGCU-18HRFNX	MSAGDU-24HRFN8
Obchodný názov			Xtreme Save	Xtreme Save	Xtreme Save	Xtreme Save
Elektrické údaje	Napájanie	V, HZ, Fázy	220-240V, 50Hz, 1 Ph			
	Chladenie <sup>1</sup>	Btu/h	9000	12000	18000	24000
		kW	2.8	3.6	5.3	7.0
Vyurovanie <sup>2</sup>	Btu/h	10000	13000	19000	25000	
	kW	2.9	3.8	5.6	7.3	
Výkon	Prietok vzduchu	m <sup>3</sup> /h (vys./str./niz.)	520/460/330	530/400/350	800/600/500	1090/770/610
	Akust. tlak (dB(A))	(vys./str./niz.)	37/32/22	37/32/22	41/37/31	46/37/34.5
	Akust. výkon (dB(A))	na vysokom stupni	54	56	56	62
Rozmery a hmotnosť	Netto rozmery (mm)	(šír. x výš. x hlb.)	726 x 291 x 210	835 x 295 x 208	969 x 241 x 320	1083 x 244 x 336
	Netto hmotnosť	kg	8	8.7	11.2	13.6
	Balenie (mm)	(šír. x výš. x hlb.)	790 x 375 x 270	905 x 355 x 290	1045 x 315 x 405	1155 x 315 x 415
	Brutto hmotnosť	kg	10.5	11.5	14.6	17.3
		Rozmery potrubia	Kvapalina	6.35	6.35	6.35
		Plyn	9.52	9.52	12.7	15.9
Odporúčaná veľkosť miestnosti	m <sup>2</sup>		12-18	16-23	24-35	32-47

Nástenné multi vnútorné jednotky			MSAGBU-09HRFN8	MSAGBU-12HRFN8	MSFAAU-09HRFN8(B)	MSFAAU-12HRFN8(B)
Obchodný názov			Xtreme Save Pro	Xtreme Save Pro	Breezeless	Breezeless
Elektrické údaje	Napájanie	V, HZ, Fázy	220-240V, 50Hz, 1 Ph			
	Chladenie <sup>1</sup>	Btu/h	9000	12000	9000	12000
		kW	2.6	3.5	2.6	3.5
Vyurovanie <sup>2</sup>	Btu/h	10000	13000	13000	13000	
	kW	2.9	3.8	3.8	3.8	
Výkon	Prietok vzduchu	m <sup>3</sup> /h (vys./str./niz.)	510/360/300	520/370/310	620/520/400	620/520/400
	Akust. tlak (dB(A))	(vys./str./niz.)	37/31/22	39/33/22	38/33/20	38/33/20
	Akust. výkon (dB(A))	na vysokom stupni	56	55	56	56
Rozmery a hmotnosť	Netto rozmery (mm)	(šír. x výš. x hlb.)	835 x 208 x 295	835 x 208 x 295	940x325x193	940x325x193
	Netto hmotnosť	kg	8.7	8.7	10.6	10.6
	Balenie (mm)	(šír. x výš. x hlb.)	905 x 290 x 355	905 x 290 x 355	1055x290x385	1055x290x385
	Brutto hmotnosť	kg	11.5	11.3	13.8	13.8
		Rozmery potrubia	Kvapalina	6.35	6.35	6.35
		Plyn	9.52	9.52	9.52	9.52
Odporúčaná veľkosť miestnosti	m <sup>2</sup>		12-18	16-23	12-18	12-18



Midea je účastníkom programu Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

1: Chladenie: Vnútna teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/24°C WB

2: Vyurovanie: Vnútna teplota 20°C DB/15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB



Nástenné multi vnútorné jednotky			CB1-09HRFN8-I	CB1-12HRFN8-I	GAIA-09HRFN8-I	GAIA-12HRFN8-I	GAIA-09HRFN8-I-GREY
Obchodný názov			BreezeleSS E	BreezeleSS E	Gaia	Gaia	Gaia Grey
Elektrické údaje	Napájanie	V, HZ, Fázy	220-240V, 50Hz, 1 Ph				
	Chladenie <sup>1</sup>	Btu/h	9600	12300	9000	12000	9000
		kW	2,8	3,6	2,6	3,5	2,6
	Vykurovanie <sup>2</sup>	Btu/h	10000	13000	10000	13000	10000
		kW	2,93	3,8	2,9	3,8	2,9
Výkon	Prietok vzduchu	m <sup>3</sup> /h (vys./str./niz.)	510/415/375	520/420/380	620/501/411	620/501/411	620/501/411
	Akust. tlak (dB(A))	(vys./str./niz.)	37,0/32,0/20,5	37,5/35,5/21	40/32,5/21,5	40/32,5/21,5	40/32,5/21,5
	Akust. výkon (dB(A))	na vysokom stupni	53	56	53	54	53
Rozmery a hmotnosť	Netto rozmery (mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	812 x 299 x 199	812 x 299 x 199	984 x 198 x 333	984 x 198 x 333	984 x 198 x 333
	Netto hmotnosť	kg	9,1	9,3	12,5	12,5	12,5
	Balenie (mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	870 x 385 x 277	870 x 385 x 277	1100 x 320 x 420	1100 x 320 x 420	1100 x 320 x 420
	Brutto hmotnosť	kg	11,6	12,2	17	17	17
	Rozmery potrubia	Kvapalina	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
		Plyn	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52
Odporúčaná veľkosť miestnosti	m <sup>2</sup>	13-19	16-24	12-18	16-23	12-18	

Nástenné multi vnútorné jednotky			GAIA-12HRFN8-I-GREY	MSEPBU-09HRFN8	MSEPBU-12HRFN8	MSEPCU-18HRFN8	MSEPDU-24HRFN8
Obchodný názov			Gaia Grey	All Easy Pro	All Easy Pro	All Easy Pro	All Easy Pro
Elektrické údaje	Napájanie	V, HZ, Fázy	220-240V, 50Hz, 1 Ph				
	Chladenie <sup>1</sup>	Btu/h	12000	9300	12000	18000	24000
		kW	3,5	2,7	3,5	5,3	7,0
	Vykurovanie <sup>2</sup>	Btu/h	13000	10700	13500	19000	25000
		kW	3,8	3,1	4,0	5,6	7,3
Výkon	Prietok vzduchu	m <sup>3</sup> /h (vys./str./niz.)	620/501/411	530/360/280	560/380/290	685/580/400	1092/724/379
	Akust. tlak (dB(A))	(vys./str./niz.)	40/32,5/21,5	37/32/21,5	40/33/22	41/35/23	44,5/40/33
	Akust. výkon (dB(A))	na vysokom stupni	54	58	59	59	65
Rozmery a hmotnosť	Netto rozmery (mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	984 x 198 x 333	795 x 295 x 225		965 x 319 x 239	1140 x 275 x 370
	Netto hmotnosť	kg	12,5	10,2	10,2	12,3	20
	Balenie (mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	1100 x 320 x 420	870 x 305 x 370		1045 x 325 x 400	1230 x 355 x 455
	Brutto hmotnosť	kg	17	13	13	16,4	25,3
	Rozmery potrubia	Kvapalina	6,35	6,35	6,35	6,35	9,52
		Plyn	9,52	9,52	9,52	12,7	15,9
Odporúčaná veľkosť miestnosti	m <sup>2</sup>	16-23	12-18	16-23	24-35	32-47	



Midea je účastníkom programu Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)  
 1: Chladenie: Vnútorná teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/24°C WB  
 2: Vykurovanie: Vnútorná teplota 20°C DB/15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

# Multi Super DC Inverter vnútorné jednotky

Kazetové multi vnútorné jednotky			MCA3U-09HRFNX(GA)	MCA3U-12HRFNX	MCA3U-18HRFNX
Elektrické údaje	Napájanie	V, HZ, Fázy		220-240V, 50Hz, 1	
	Chladenie <sup>1</sup>	Btu/h	9000	12000	18000
		kW	2,67	3,52	5,28
Výkon	Vykurovanie <sup>2</sup>	Btu/h	10000	13000	19000
		kW	2,93	3,81	5,57
	Prietok vzduchu	m <sup>3</sup> /h (vys./str./niz.)	540/500/460	620/510/420	720/620/500
Rozmery a hmotnosť	Akust. výkon (dB(A))	na vysokom stupni	55	57	59
	Netto rozmery (mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	570x260x570	570x260x570	570x260x570
	Netto hmotnosť	kg	14,5	16,3	16
	Balenie (mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	675x295x640	655 x 290 x 570	662 x 317 x 662
	Brutto hmotnosť	kg	17,5	20,4	20,6
	Rozmery potrubia	Kvapalina	6,35	6,35	6,35
		Plyn	9,52	9,52	12,7
Statický tlak	Pa	20-30	20-30	28-40	
Odporúčaná veľkosť miestnosti	m <sup>2</sup>	20-30	28-40	20-30	

Konzolové multi vnútorné jednotky			MFA2U-12HRFNX(GA)	MFA2U-17HRFNX(GA)
Elektrické údaje	Napájanie	V, HZ, Fázy		220-240V, 50Hz, 1
	Chladenie <sup>1</sup>	Btu/h	12000	17000
		kW	3,52	4,98
Výkon	Vykurovanie <sup>2</sup>	Btu/h	13000	18000
		kW	3,81	5,28
	Prietok vzduchu	m <sup>3</sup> /h (vys./str./niz.)	650 / 580 / 490	780 / 690 / 600
Rozmery a hmotnosť	Akust. výkon (dB(A))	na vysokom stupni	54	55
	Netto rozmery (mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	794 x 621 x 200	794 x 621 x 200
	Netto hmotnosť	kg	14,5	14,5
	Balenie (mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	865 x 719 x 280	865 x 719 x 280
	Brutto hmotnosť	kg	18,5	18,5
	Rozmery potrubia	Kvapalina	6,35	6,35
		Plyn	9,52	12,7
Statický tlak	Pa	-	-	
Odporúčaná veľkosť miestnosti	m <sup>2</sup>	20-30	28-40	



Midea je účastníkom programu Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

1: Chladenie: Vnútorná teplota 27°C DB/ 19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/ 24°C WB

2: Vykurovanie: Vnútorná teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

# Multi Super DC Inverter vnútorné jednotky

Kanálové multi vnútorné jednotky			MTIU-09HWFN(GA)	MTIU-12HWFN(X)	MTIU-18HWFN(X)
Elektrické údaje	Napájanie	V, HZ, Fázy		220-240V, 50Hz, 1	
	Chladenie <sup>1</sup>	Btu/h	9000	12000	18000
		kW	2,67	3,52	5,28
	Vykurovanie <sup>2</sup>	Btu/h	10000	13000	19000
		kW	2,93	3,81	5,6
Výkon	Prietok vzduchu	m <sup>3</sup> /h (vys./str./niz.)	500/340/230	600/480/300	911/706,3/515,2
	Akust. výkon (dB(A))	na vysokom stupni	56	58	58
Rozmery a hmotnosť	Netto rozmery (mm)	(šír. x výš. x hlb.)	700x200x506	700 x 200 x 450	880 x 210 x 674
	Netto hmotnosť	kg	17,8	17,8	24,4
	Balenie (mm)	(šír. x výš. x hlb.)	860x285x540	860 x 285 x 540	1070 x 280 x 725
	Brutto hmotnosť	kg	21,5	21,5	29,6
	Rozmery potrubia	Kvapalina	6,35	6,35	6,35
	Plyn	9,52	9,52	12,7	
Statický tlak	Pa	0-60	0-60	0-100	
Odporúčaná veľkosť miestnosti	m <sup>2</sup>	20-30	20-30	20-30	



Midea je účastníkom programu Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)  
 1: Chladenie: Vnútorná teplota 27°C DB/ 19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/ 24°C WB  
 2: Vykurovanie: Vnútorná teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB