

Multi Super DC Inverter vnútorné jednotky



Nástenné multi vnútorné jednotky			GAIA-09HRFN8-I	GAIA-12HRFN8-I	GAIA-09HRFN8-I-GREY	GAIA-12HRFN8-I-GREY
Obchodný názov			Gaia	Gaia	Gaia Grey	Gaia Grey
Elektrické údaje	Napájanie	V, HZ, Fázy	220-240V, 50Hz, 1 Ph			
	Chladenie ¹	Btu/h	9000	12000	9000	12000
		kW	2,6	3,5	2,6	3,5
Výkon	Vykurovanie ²	Btu/h	10000	13000	10000	13000
		kW	2,9	3,8	2,9	3,8
	Prietok vzduchu	m ³ /h (vys./str./niz.)	620/501/411	620/501/411	620/501/411	620/501/411
Rozmery a hmotnosť	Akust. tlak (dB(A))	(vys./str./niz.)	40/32,5/21,5	40/32,5/21,5	40/32,5/21,5	40/32,5/21,5
	Akust. výkon (dB(A))	na vysokom stupni	53	54	53	54
	Netto rozmery (mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	984 x 198 x 333	984 x 198 x 333	984 x 198 x 333	984 x 198 x 333
	Netto hmotnosť	kg	12,5	12,5	12,5	12,5
	Balenie (mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	1100 x 320 x 420	1100 x 320 x 420	1100 x 320 x 420	1100 x 320 x 420
	Brutto hmotnosť	kg	17	17	17	17
	Rozmery potrubia	Kvapalina	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35
	Plyn	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52	
Odporúčaná veľkosť miestnosti			12 – 18	16 – 23	12 – 18	16 – 23

Nástenné multi vnútorné jednotky			MSFAAU-09HRFN8(B)	MSFAAU-12HRFN8(B)	MSAGBU-09HRFN8	MSAGBU-12HRFN8
Obchodný názov			Breezeless	Breezeless	Xtreme Save Pro	Xtreme Save Pro
Elektrické údaje	Napájanie	V, HZ, Fázy	220-240V, 50Hz, 1 Ph			
	Chladenie ¹	Btu/h	9000	12000	9000	12000
		kW	2,6	3,5	2,6	3,5
Výkon	Vykurovanie ²	Btu/h	13000	13000	10000	13000
		kW	3,8	3,8	2,9	3,8
	Prietok vzduchu	m ³ /h (vys./str./niz.)	620/520/400	620/520/400	510/360/300	520/370/310
Rozmery a hmotnosť	Akust. tlak (dB(A))	(vys./str./niz.)	38/33/20	38/33/20	37/31/22	39/33/22
	Akust. výkon (dB(A))	na vysokom stupni	56	56	56	55
	Netto rozmery (mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	940x325x193	940x325x193	835 x 208 x 295	835 x 208 x 295
	Netto hmotnosť	kg	10,6	10,6	8,7	8,7
	Balenie (mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	1055x290x385	1055x290x385	905 x 290 x 355	905 x 290 x 355
	Brutto hmotnosť	kg	13,8	13,8	11,5	11,3
	Rozmery potrubia	Kvapalina	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35
	Plyn	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52	
Odporúčaná veľkosť miestnosti			12 – 18	12 – 18	12 – 18	16 – 23



Midea je účastníkom programu Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com

1: Chladenie: Vnútorná teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/24°C WB

2: Vykurovanie: Vnútorná teplota 20°C DB/15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

Multi Super DC Inverter

vnútorné jednotky

Nástenné multi vnútorné jednotky			MSEPB-09HRFN8	MSEPB-12HRFN8	MSEPCU-18HRFN8	MSEPDU-24HRFN8
Obchodný názov			All Easy Pro	All Easy Pro	All Easy Pro	All Easy Pro
Elektrické údaje	Napájanie	V, HZ, Fázy	220-240V, 50Hz, 1 Ph			
	Chladienie ¹	Btu/h	9300	12000	18000	24000
		kW	2,7	3,5	5,3	7,0
Výkon	Vykurovanie ²	Btu/h	10700	13500	19000	25000
		kW	3,1	4,0	5,6	7,3
	Prietok vzduchu	m ³ /h (vys./str./niz.)	530/360/280	560/380/290	685/580/400	1092/724/379
Rozmery a hmotnosť	Akust. tlak (dB(A))	(vys./str./niz.)	37/32/21,5	40/33/22	41/35/23	44,5/40/33
	Akust. výkon (dB(A))	na vysokom stupni	58	59	59	65
	Netto rozmery (mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	795 x 295 x 225		965 x 319 x 239	1140 x 275 x 370
	Netto hmotnosť	kg	10,2	10,2	12,3	20
	Balenie (mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	870 x 305 x 370		1045 x 325 x 400	1230 x 355 x 455
	Brutto hmotnosť	kg	13	13	16,4	25,3
	Rozmery potrubia	Kvapalina	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52
	Plyn	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,9	
Odporúčaná veľkosť miestnosti	m ²	12 – 18	16 – 23	24 – 35	32 – 47	

Nástenné multi vnútorné jednotky			CB1-09HRFN8-I	CB1-12HRFN8-I	CB1-18HRFN8-I	CB1-24HRFN8-I
Obchodný názov			BreezeeSS E	BreezeeSS E	BreezeeSS E	BreezeeSS E
Elektrické údaje	Napájanie	V, HZ, Fázy	220-240V, 50Hz, 1 Ph			
	Chladienie ¹	Btu/h	9600	12300	18000	24000
		kW	2,8	3,6	5,3	7,1
Výkon	Vykurovanie ²	Btu/h	10000	13000	19000	25000
		kW	2,93	3,8	5,6	7,3
	Prietok vzduchu	m ³ /h (vys./str./niz.)	510/415/375	520/420/380	835/620/510	1170/950/810
Rozmery a hmotnosť	Akust. tlak (dB(A))	(vys./str./niz.)	37,0/32,0/20,5	37,5/35,5/21	41/36,5/32,5	45,0/40,5/24,0
	Akust. výkon (dB(A))	na vysokom stupni	53	56	56	65
	Netto rozmery (mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	812 x 299 x 199	812 x 299 x 199	968x320x225	1030x338x238
	Netto hmotnosť	kg	9,1	9,3	12,3	14,26
	Balenie (mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	870 x 385 x 277	870 x 385 x 277	1027x307x412	1125x430x345
	Brutto hmotnosť	kg	11,6	12,2	16,2	44,97
	Rozmery potrubia	Kvapalina	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52
	Plyn	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,9	
Odporúčaná veľkosť miestnosti	m ²	13 – 19	16 – 24	24 – 35	32 – 47	

Nástenné multi vnútorné jednotky			MSAGAU-09HRFNX	MSAGBU-12HRFNX	MSAGCU-18HRFNX	MSAGDU-24HRFN8
Obchodný názov			Xtreme Save	Xtreme Save	Xtreme Save	Xtreme Save
Elektrické údaje	Napájanie	V, HZ, Fázy	220-240V, 50Hz, 1 Ph			
	Chladienie ¹	Btu/h	9000	12000	18000	24000
		kW	2,8	3,6	5,3	7,0
Výkon	Vykurovanie ²	Btu/h	10000	13000	19000	25000
		kW	2,9	3,8	5,6	7,3
	Prietok vzduchu	m ³ /h (vys./str./niz.)	520/460/330	530/400/350	800/600/500	1090/770/610
Rozmery a hmotnosť	Akust. tlak (dB(A))	(vys./str./niz.)	37/32/22	37/32/22	41/37/31	46/37/34,5
	Akust. výkon (dB(A))	na vysokom stupni	54	56	56	62
	Netto rozmery (mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	726 x 291 x 210	835 x 295 x 208	969 x 241 x 320	1083 x 244 x 336
	Netto hmotnosť	kg	8	8,7	11,2	13,6
	Balenie (mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	790 x 375 x 270	905 x 355 x 290	1045 x 315 x 405	1155 x 315 x 415
	Brutto hmotnosť	kg	10,5	11,5	14,6	17,3
	Rozmery potrubia	Kvapalina	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52
	Plyn	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,9	
Odporúčaná veľkosť miestnosti	m ²	12 – 18	16 – 23	24 – 35	32 – 47	



Midea je účastníkom programu Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com
 1: Chladienie: Vnútorná teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/24°C WB
 2: Vykurovanie: Vnútorná teplota 20°C DB/15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

Multi Super DC Inverter

vnútorné jednotky

Kazetové multi vnútorné jednotky			MCA3U-09HRFNX(GA)	MCA4U-12HRFNX	MCA4U-18HRFNX
Elektrické údaje	Napájanie	V, HZ, Fázy	220-240V, 50Hz, 1		
	Chladenie ¹	Btu/h	9000	12000	18000
		kW	2,67	3,5	5,3
Výkon	Vykurovanie ²	Btu/h	10000	13000	19000
		kW	2,93	3,8	5,6
	Prietok vzduchu	m ³ /h (vys./str./niz.)	540 / 500 / 460	620 / 520 / 330	660 / 540 / 300
Rozmery a hmotnosť	Akust. výkon (dB(A))	na vysokom stupni	55	55	59
	Netto rozmery (mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	570 x 260 x 570	570 x 245 x 570	570 x 245 x 570
	Netto hmotnosť	kg	14,5	16,2	16,2
	Balenie (mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	675 x 295 x 640	715 x 295 x 640	715 x 295 x 640
	Brutto hmotnosť	kg	17,5	18,8	19
Rozmery potrubia	Kvapalina		Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35
	Plyn		Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7
Odporúčaná veľkosť miestnosti	m ²		20 – 30	28 – 40	20 – 30

Konzolové multi vnútorné jednotky			MFA2U-12HRFNX(GA)	MFA2U-17HRFNX(GA)
Elektrické údaje	Napájanie	V, HZ, Fázy	220-240V, 50Hz, 1	
	Chladenie ¹	Btu/h	12000	17000
		kW	3,52	4,98
Výkon	Vykurovanie ²	Btu/h	13000	18000
		kW	3,81	5,28
	Prietok vzduchu	m ³ /h (vys./str./niz.)	650 / 580 / 490	780 / 690 / 600
Rozmery a hmotnosť	Akust. výkon (dB(A))	na vysokom stupni	54	55
	Netto rozmery (mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	794 x 621 x 200	794 x 621 x 200
	Netto hmotnosť	kg	14,5	14,5
	Balenie (mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	865 x 719 x 280	865 x 719 x 280
	Brutto hmotnosť	kg	18,5	18,5
Rozmery potrubia	Kvapalina		Ø6,35	Ø6,35
	Plyn		Ø9,52	Ø12,7
Odporúčaná veľkosť miestnosti	m ²		20 – 30	28 – 40



Midea je účastníkom programu Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com

1: Chladenie: Vnútorná teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/24°C WB

2: Vykurovanie: Vnútorná teplota 20°C DB/15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

Multi Super DC Inverter

vnútorné jednotky

Kanálové multi vnútorné jednotky			MTIU-09HWFNX(GA)	MTIU-12HWFNX	MTIU-18HWFNX
Elektrické údaje	Napájanie	V, HZ, Fázy	220-240V, 50Hz, 1		
	Chladenie ¹	Btu/h	9000	12000	18000
		kW	2,67	3,52	5,28
Výkon	Vykurovanie ²	Btu/h	10000	13000	19000
		kW	2,93	3,81	5,6
	Prietok vzduchu	m ³ /h (vys./str./niz.)	500 / 340 / 230	600 / 480 / 300	911 / 706,3 / 515.2
	Akust. výkon (dB(A))	na vysokom stupni	56	58	58
Rozmery a hmotnosť	Netto rozmery (mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	700 x 200 x 506	700 x 200 x 450	880 x 210 x 674
	Netto hmotnosť	kg	17,8	17,8	24,4
	Balenie (mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	860 x 285 x 540	860 x 285 x 540	1070 x 280 x 725
	Brutto hmotnosť	kg	21,5	21,5	29,6
	Rozmery potrubia	Kvapalina	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35
		Plyn	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7
Statický tlak	Pa		0 – 60	0 – 60	0 – 100
Odporúčaná veľkosť miestnosti	m ²		20 – 30	20 – 30	20 – 30



Midea je účastníkom programu Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com
 1: Chladenie: Vnútorná teplota 27°C DB/ 19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/ 24°C WB
 2: Vykurovanie: Vnútorná teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB