

Multi Super DC Inverter

Vnútorné jednotky



Nástenné vnútorné jednotky		MSFAAU-09HRFN8	MSFAAU-12HRFN8	MSOPBU-09HRFN8	MSOPBU-12HRFN8	MSAGAU-09HRFNX
Obchodný názov		Breezeless	Breezeless	Oasis Plus	Oasis Plus	Xtreme Save
Elektrické údaje	Napájacie napätie	V, HZ, PH		220-240V, 50Hz, 1 Ph		
	Chladenie ¹	Btu/h	9000	12000	9000	12000
	kW		2,60	3,50	2,60	3,50
Výkon	Vykurovanie ²	Btu/h	13000	13000	14000	14500
	kW		3,8	3,8	4,1	4,25
	Prietok vzduchu	m ³ /h	620/520/400	620/520/400	575/497/340	575/497/340
Rozmery a hmotnosť	Hladina ak. výk. (dB(A)) (vys./str./níz.)		38/33/20	38/33/20	43/34/24	43/34/24
	Hladina ak. výk. (dB(A))		56	56	59	59
Rozmery a hmotnosť	Netto rozmery (mm) (šír. x výš. x hĺb.)		940 x 325 x 193	940 x 325 x 193	895 x 298 x 248	895 x 298 x 248
	Netto hmotnosť	kg	10,6	10,6	12,7	12,7
	Brutto rozmery(mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	1055 x 290 x 385	1055 x 290 x 385	985 x 350 x 370	985 x 350 x 370
Doporučené rozmery izby	Brutto hmotnosť	kg	13,8	13,8	17,5	17,5
	Rozmery potrubia	Kvapalina	6,35	6,35	6,35	6,35
		Chladivo	9,52	9,52	9,52	9,52
Doporučené rozmery izby		m ²	12-18	16-23	12-18	16-23

Nástenné vnútorné jednotky		MSAGBU-12HRFNX	MSAGCU-18HRFNX	MSAGDU-24HRFN8	MSAGBU-09HRFN8	MSAGBU-12HRFN8
Obchodný názov		Xtreme Save	Xtreme Save	Xtreme Save	Xtreme Save Pro	Xtreme Save Pro
Elektrické údaje	Napájacie napätie	V, HZ, PH		220-240V, 50Hz, 1 Ph		
	Chladenie ¹	Btu/h	12000	18000	24000	9000
	kW		3,6	5,3	7,0	2,6
Výkon	Vykurovanie ²	Btu/h	13000	19000	25000	10000
	kW		3,8	5,6	7,3	2,9
	Prietok vzduchu	m ³ /h	530/400/350	800/600/500	1090/770/610	510/360/300
Rozmery a hmotnosť	Hladina ak. výk. (dB(A)) (vys./str./níz.)		37/32/22	41/37/31	46/37/34,5	37 / 22
	Hladina ak. výk. (dB(A))		56	56	62	56
Rozmery a hmotnosť	Netto rozmery (mm) (šír. x výš. x hĺb.)		835 x 295 x 208	969 x 241 x 320	1083 x 244 x 336	835 x 208 x 295
	Netto hmotnosť	kg	8,7	11,2	13,6	8,7
	Brutto rozmery(mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	905 x 355 x 290	1045 x 315 x 405	1155 x 315 x 415	905 x 290 x 355
Doporučené rozmery izby	Brutto hmotnosť	kg	11,5	14,6	17,3	11,5
	Rozmery potrubia	Kvapalina	6,35	6,35	9,52	6,35
		Chladivo	9,52	12,7	15,9	9,52
Doporučené rozmery izby		m ²	16-23	24-35	32-47	12-18



Midea sa zúčastní v programe Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com

1: Chladenie: Vnútorná teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/24°C WB

2: Vykurovanie: Vnútorná teplota 20°C DB/15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

3: Energetická trieda: od triedy A+++ do triedy D

Multi Super DC Inverter

Vonkajšie jednotky

Multi vonkajšie jednotky		M2OH-14HFN8-Q	M2OE-18HFN8-Q	M3OG-21HFN8-Q	M3OA-27HFN8-Q	M4OE-28HFN8-Q(HB)
Elektrické údaje	Napájacie napätie	V; Fáza; Hz		220-240V, 50Hz, 1		
	Chladenie	Btu/h	14000	18000	21000	27000
		kW	4,1	5,3	6,1	7,9
Výkon	Vykurovanie	Btu/h	15000	19000	22000	28000
		kW	4,4	5,6	6,4	8,2
	SEER	W/W	6,8	6,1	6,4	6,1
Rozmery a hmotnosť	Energetická trieda	Chladenie	A+	A++	A++	A++
	SCOP	W/W	4,0	4,0	4,0	4,0
	Energetická trieda	Vykurovanie	A+	A+	A+	A+
Napájanie	Max. počet vnút. jed.	db	2	2	3	3
	Prietok vzduchu	(m ³ /h)	2100	2100	3000	3000
	Vonk. jed. (mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	805 x 554 x 330	805 x 554 x 330	890 x 673 x 342	890 x 673 x 342
Použitie	Brutto rozmery	(šír. x výš. x hĺb.)	915 x 615 x 370	915 x 615 x 370	1030 x 750 x 438	1030 x 750 x 438
	Netto hmotnosť	kg	31,6	35	43,3	48
	Brutto hmotnosť	kg	34,7	38	47,1	51,8
Použitie	Chladivo typ/množstvo	kg	R32/1,1	R32/1,25	R32/1,5	R32/1,85
	Rozmery potrubia (mm)	Kvapalina	2x 6,35	2x 6,35	3x 6,35	3x 6,35
		Chladivo	2x 9,52	2x 9,52	3x 9,52	3x 9,52 + 1x 12,7
Napájanie	Max dĺžka potrubia (m)	Dĺžka	40	40	60	60
		Potrubia po ramenach	25 / vnút. jed.	25 / vnút. jed.	30 / vnút. jed.	30 / vnút. jed.
		Výškový rozdiel	15	15	15	15
Použitie	Rozpätie nožičiek	mm	511	511	663	663
		vonkajšia jednotka	vonkajšia jednotka	vonkajšia jednotka	vonkajšia jednotka	vonkajšia jednotka
	V režime chladenia	°C	-15 - +50	-15 - +50	-15 - +50	-15 - +50
Použitie	V režime vykurovania	°C	-15 - +24	-15 - +24	-15 - +24	-15 - +24



Multi Super DC Inverter

Vnútorné jednotky

Nástenné vnútorné jednotky		MSEPB0U-09HRFN8	MSEPB0U-12HRFN8	MSEPCU-18HRFN8	MSEPDU-24HRFN8
Obchodný názov		All Easy Pro	All Easy Pro	All Easy Pro	All Easy Pro
Elektrické údaje	Napájacie napätie	V, HZ, PH		220-240V, 50Hz, 1 Ph	
	Chladenie ¹	Btu/h	9300	12000	18000
		kW	2,7	3,5	5,3
Výkon	Vykurovanie ²	Btu/h	10700	13500	19000
		kW	3,1	4,0	5,6
	Prietok vzduchu	m ³ /h	530	560	685
Rozmery a hmotnosť	Hladina ak. výk. (dB(A)) (vys./str./níz.)		37/32/21,5	40/33/22	41/35/23
	Hladina ak. výk. (dB(A))		58	59	59
	Netto rozmery (mm) (šír. x výš. x hĺb.)		795 x 295 x 225	965 x 319 x 239	1140 x 275 x 370
Doporučené rozmery izby	Netto hmotnosť	kg	10,2	10,2	12,3
	Brutto rozmery(mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	870 x 305 x 370	1045 x 325 x 400	1230 x 355 x 455
	Brutto hmotnosť	kg	13	13	16,4
Rozmery potrubia	Kvapalina		6,35	6,35	9,52
	Chladivo		9,52	9,52	15,9
Doporučené rozmery izby	m ²		12-18	16-23	24-35
					32-47

Kanálové a kazetové vnútorné jednotky		MCA3U-12HRFNX kazetová jed.	MCA3U-18HRFNX kazetová jed.	MTIU-12HWFNX kanálová jed.	MTIU-18HWFNX kanálová jed.
		220-240V, 50Hz, 1			
Elektrické údaje	Elektrické napätie	V, HZ, PH		220-240V, 50Hz, 1	
	Chladenie ¹	Btu/h	12000	18000	12000
		kW	3,6	5,3	3,5
Výkon	Vykurovanie ²	Btu/h	13000	19000	13000
		kW	3,8	5,6	3,8
	Prietok vzduchu	m ³ /h	569/485/389	680/584/479	600 / 480 / 300
Rozmery a hmotnosť	Hladina ak. výk. (dB(A))		57	59	58
	Netto rozmery (mm) (šír. x výš. x hĺb.)		570x260x570	570x260x570	700 x 200 x 450
	Netto hmotnosť	kg	16,3	16	17,8
Rozmery a hmotnosť	Brutto rozmery(mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	655 x 290 x 570	662 x 317 x 662	860 x 285 x 540
	Brutto hmotnosť	kg	20,4	20,6	21,5
	Rozmery potrubia		6,35	6,35	6,35
Statický tlak		Pa	-	-	0-60
Doporučené rozmery izby	m ²		20-30	28-40	20-30
					28-40



Midea sa zúčastní v programe Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com

1: Chladenie: Vnútorná teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/24°C WB

2: Vykurovanie: Vnútorná teplota 20°C DB/15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

3: Energetická trieda: od triedy A+++ do triedy D

Multi Super DC Inverter

Vonkajšie jednotky

Multi vonkajšie jednotky		M4O-36FN8-Q(HB)	M5O-42FN8-Q(HB)	M5OE-42HFN8-Q
Elektrické údaje	Napájacie napätie	V; Fáza; Hz		220-240V, 50Hz, 1
	Chladenie	Btu/h	36000	42000
		kW	10,6	12,3
	Vykurovanie	Btu/h	36000	42000
Výkon		kW	10,6	12,3
	SEER	W/W	6,5	6,6
	Energetická trieda	Chladenie	A++	A++
	SCOP	W/W	4,0	3,8
Rozmery a hmotnosť	Energetická trieda	Vykurovanie	A+	A+
	Max. počet vnút. jed.	db	4	5
	Prietok vzduchu	(m ³ /h)	4000	3850
	Vonk. jed. (mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	946 x 810 x 410	946 x 810 x 410
Rozmery a hmotnosť	Brutto rozmery	(šír. x výš. x hĺb.)	1090 x 875 x 500	1090 x 875 x 500
	Netto hmotnosť	kg	68,8	73,3
	Brutto hmotnosť	kg	75,6	80,4
	Chladivo typ/množstvo	kg	R32/2,1	R32/2,4
Napájanie	Rozmery potrubia (mm)	Kvapalina	4 x 6,35	5 x 6,35
		Chladivo	3 x 9,52 + 1 x 12,7	4 x 9,52 + 1 x 12,7
		Dĺžka	80	80
	Max. dĺžka potrubia (m)	Potrubia po ramenach	35 / vnút. jed.	35 / vnút. jed.
Použitie		Výškový rozdiel	15	15
	Rozpätie nožičiek	mm	673	673
		vonkajšia jednotka	vonkajšia jednotka	vonkajšia jednotka
	V režime chladenia	°C	-15 - +50	-15 - +50
	V režime vykurovania	°C	-15 - +24	-15 - +24



Multi Super DC Inverter

Tabuľky kombinovateľnosti

M2OH-14HFN8-Q	1	2	M2OE-18HFN8-Q	1	2	M3OG-21HFN8-Q	1	2	3
	9	9 + 9		9	9 + 9		9	9 + 9	9 + 9 + 9
	12	9 + 12		12	9 + 12		12	9 + 12	—
	18	—		18	12 + 12		18	9 + 18	—

M3OA-27HFN8-Q	1	2	3
	9	9 + 9	9 + 9 + 9
	12	9 + 12	9 + 12 + 12
	18	9 + 18	9 + 12 + 12

M4OE-28HFN8-Q (HB)	1	2	3	4
	9	9 + 9	12 + 18	9 + 9 + 9
	12	9 + 12	12 + 24	9 + 9 + 12
	18	9 + 18	18 + 18	9 + 9 + 18
	24	9 + 24	—	9 + 12 + 12
	—	12 + 12	—	12 + 12 + 12

M4O-36HFN8-Q(HB)	1	2	3	4	5
	9	9 + 9	18 + 18	9 + 9 + 9	9 + 9 + 9 + 9
	12	9 + 12	—	9 + 9 + 12	9 + 9 + 9 + 12
	18	9 + 18	—	9 + 9 + 18	9 + 9 + 9 + 18
	24	9 + 24	—	9 + 9 + 24	9 + 9 + 12 + 12
	—	12 + 12	—	9 + 12 + 12	9 + 9 + 12 + 18
	—	12 + 18	—	9 + 12 + 18	9 + 12 + 12 + 12
	—	12 + 24	—	9 + 12 + 24	9 + 12 + 12 + 18

M5O-42HFN8-Q(HB)/ M5OE-42HFN8-Q	1	2	3	4	5
	9	9 + 9	9 + 9 + 9	12 + 12 + 12	9 + 9 + 9 + 9
	12	9 + 12	9 + 9 + 12	12 + 12 + 18	9 + 9 + 9 + 12
	18	9 + 18	9 + 9 + 18	12 + 12 + 24	9 + 9 + 9 + 18
	24	9 + 24	9 + 9 + 24	12 + 18 + 18	9 + 9 + 9 + 12 + 12
	—	12 + 12	9 + 12 + 12	9 + 9 + 12 + 12	9 + 9 + 9 + 12 + 18
	—	12 + 18	9 + 12 + 18	9 + 9 + 12 + 18	9 + 9 + 12 + 12 + 12
	—	12 + 24	9 + 12 + 24	9 + 12 + 12 + 12	9 + 12 + 12 + 12 + 12
	—	18 + 18	9 + 18 + 18	9 + 12 + 12 + 18	9 + 12 + 12 + 12 + 18

Multi Super DC Inverter

Tabuľka kompatibilnosti

Obchodný názov	XTREME Save (2,6-7,1 kW)	XTREME Save Pro (2,6-3,5 kW)	ALL EASY PRO (2,6-7,1 kW)	BREEZELESS+ (2,6-3,5 kW)	OASIS Plus (2,6-3,5 kW)
Výkon					
M2OH-14HFN8-Q 4,1 kW	•	•	•	•	•
M2OE-18HFN8-Q 5,3 kW	•	•	•	•	•
M3OG-21HFN8-Q 6,3 kW	•	•	•	•	•
M3OA-27HFN8-Q 7,9 kW	•	•	•	•	•
M4OE-28HFN8-Q(HB) 8,3 kW	•	•	•		•
M4O-36FN8-Q(HB) 10,6 kW	•	•	•		•
M5O-42FN8-Q(HB) 12,4 kW	•	•	•		•
M5OE-42HFN8-Q 12,4 kW	•	•	•	•	•

