

Podstropno-parapetné monosplicity

Trendový dizajn pre rôzne typy miestností





Vnútroňá jednotka			MUEU-18FNXD0	MUE-24FNXD0	MUE-36FNXD0	MUE-48FNXD0	MUE-55FNXD0
Elektrické údaje	Napájacie napätie	V; PH; Hz	220-240V, 50Hz, 1				
	Chladenie	Btu/h	18000	24000	36000	48000	54000
		kW	5,28	7,03	10,55	14,20	16,00
	Vykurovanie	Btu/h	19000	26000	38000	55000	62000
kW		5,57	7,30/7,62	11,14	16,10	18,20	
Výkon	SEER	W/W	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10
	Energetická trieda ³	Chladenie	A++	A++	A++	A++	A++
	SCOP	W/W	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Energetická trieda ³		A+	A+	A+	A+	A+
	Prietok vzduchu (m ³ /h)	Vnúť. jed.	902 / 786 / 677	1208 / 1066 / 853	2160 / 1844 / 1431	2329 / 1930 / 1417	2454 / 1834 / 1426
Akustický výkon (dB(A))	Vnúť. jed.	56	61	61	66	68	
Rozmery	Netto rozmery (mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	1068 x 235 x 675	1068 x 235 x 675	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675
	Netto hmotnosť	Vnúť. jed.	26,6	26,8	39	41,2	41,4
	Brutto rozmery	Vnúť. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	1145 x 313 x 755	1145 x 313 x 755	1725 x 313 x 755	1725 x 313 x 755	1725 x 313 x 755
	Brutto hmotnosť (kg)	Vnúť. jed.	31,8	31,9	45	47,6	47,8
	Rozmery potrubia	Kvapalina	6,35	9,52	9,52	9,52	9,52
		Chladivo	12,7	15,9	15,9	15,9	15,9
	Doporučené rozmery miestnosti	m ²	28-40	40-56	56-70	56-93	64-107

Vonkajšie jednotky		MOU-18FN8-QD0	MOU-24FN8-QD0	MOU-36FN8-RD0	MOU-48FN8-RD0	MOU-55FN8-RD0
Napájacie napätie	V, HZ, PH	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	380-415, 50Hz, 3	380-415, 50Hz, 3	380-415, 50Hz, 3
Prietok vzduchu	(m ³ /h)	2000	2700	4000	7500	7500
Akustický výkon	(dB(A))	63	66	68	72	74
Netto rozmery	(šír. x výš. x hĺb.)	800 x 554 x 333	845 x 702 x 363	946 x 810 x 410	952 x 1333 x 415	952 x 1333 x 415
Netto hmotnosť	Kg	33,7	66,8	81,5	106,7	111,3
Brutto rozmery	(šír. x výš. x hĺb.)	920 x 615 x 390	965 x 765 x 395	1090 x 875 x 500	1095 x 1480x495	1095 x 1480 x 495
Rozmery potrubia	Kvapalina	6,35	9,52	9,52	9,52	9,52
	Chladivo	12,7	15,9	15,9	15,9	15,9
Max. dĺžka potrubia	m	30	50	65	65	65
Max. výškový rozdiel	m	20	25	30	30	30
Rozpätie nožičiek	mm	514	540	673	634	634
Použitie	°C v režime chladenia	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	°C v režime kúrenia	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24



Automatický reštart



Nočný režim



Režim Turbo



Časovač




Ventilátor s 5 rýchlostami



Detekcia nízkeho tlaku chladiva



Ohrev kompresora



Pamäť polohy lamely



Wi-Fi modul (opcionálne)



Midea sa zúčastní v programe Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com

1: Chladenie: Vnútroňá teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/24°C WB

2: Vykurovanie: Vnútroňá teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

3: Energetická trieda: od triedy A+++ do triedy D

Podstropno-parapetné monosplity

Trendový dizajn pre rôzne typy miestností





Vnútroňá jednotka			MUE-18HRFNX	MUE-24HRFNX	MUE-36HRFNX	MUE-48HRFNX	MUE-55HRFNX
Elektrické údaje	Napájacie napätie	V; PH; Hz	220-240V, 50Hz, 1				
	Chladenie	Btu/h kW	18000 5,28	24000 7,03	36000 10,55	48000 14,07	54000 15,83
	Vykurovanie	Btu/h kW	19000 5,57	26000 7,62	40000 11,72	55000 16,12	62000 18,17
Výkon	SEER	W/W	6,2	6,1	6,2	6,1	6,1
	Energetická trieda ³	Chladenie	A++	A++	A++	A++	A++
	SCOP	W/W	4,0	4,0	4,1	3,8	4,0
	Energetická trieda ³		A+	A+	A+	A	A+
Rozmery	Prietok vzduchu (m ³ /h)	Vnúť. jed.	958/839/723	1192/1023/853	1955/1728/1504	2100/1850/1600	2200/1950/1650
	Akustický výkon (dB(A))	Vnúť. jed.	59	55	65	67	67
	Netto rozmery (mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	1068 x 235 x 675	1068 x 235 x 675	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675
	Netto hmotnosť	Vnúť. jed.	28	28	41,5	41,7	42,3
	Brutto rozmery	Vnúť. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	1145 x 318 x 755	1145 x 318 x 755	1725 x 318 x 755	1725 x 318 x 755	1725 x 318 x 755
	Brutto hmotnosť (kg)	Vnúť. jed.	33,3	33,1	48	48,5	49,2
	Rozmery potrubia	Kvapalina	6,35	9,52	9,52	9,52	9,52
		Chladivo	12,7	15,9	15,9	15,9	15,9
	Doporučené rozmery miestnosti	m ²	28-40	40-56	56-70	56-93	64-107

Vonkajšie jednotky		MOX330U-18HFN8-QD0	MOX430U-24HFN8-QD0	MOD30U-36HFN8-RD0	MOE30U-48HFN8-RD0	MOE30U-55HFN8-RD0
Napájacie napätie	V, HZ, PH	220-240V, 50Hz, 1			380-415V, 50Hz, 3	
Prietok vzduchu	(m ³ /h)	2100	3500	4000	7500	7500
Akustický výkon	(dB(A))	65	69	70	74	75
Netto rozmery	(šír. x výš. x hĺb.)	805 x 554 x 330	890 x 673 x 342	946 x 810 x 410	952 x 1333 x 415	952 x 1333 x 415
Netto hmotnosť	Kg	32,5	43,9	80,5	103,7	107
Brutto rozmery	(šír. x výš. x hĺb.)	915 x 615 x 370	995 x 740 x 398	1090 x 885 x 500	1095 x 1480 x 495	1095 x 1480 x 495
Rozmery potrubia	Kvapalina	6,35	9,52	9,52	9,52	9,52
	Chladivo	12,7	15,9	15,9	15,9	15,9
Max. dĺžka potrubia	m	30	50	75	75	75
Max. výškový rozdiel	m	20	25	30	30	30
Rozpätie nožičiek	mm	511	663	673	634	634
Použitie	°C v režime chladenia	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	°C v režime kúrenia	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24



Automatický reštart



Nočný režim



Režim Turbo



Časovač



Ventilátor s 5 rýchlostami



Detekcia nízkeho tlaku chladiva



Ohrev kompresora



Ohrev vamičky kondenzátu



Pamäť polohy lamely



Wi-Fi modul (opcionálne)



Midea sa zúčastní v programe Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com

1: Chladenie: Vnútroňá teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/24°C WB

2: Vykurovanie: Vnútroňá teplota 20°C DB/15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

3: Energetická trieda: od triedy A+++ do triedy D